



SWIMMING HEAD AHC SPEC.	
Tool interface	BT50
Spindle speed	3,500 rpm(max)
Clamping force	1200~1500 kgf
Bearing	φ90x4 / φ70x2
Cutting coolant	external
Division Angle	B:5°/C:5°
Indexing Speed / Torque	3 rpm / 500 Nm(min)
Encoder (B Axis)	Heidenhain ROC413-2048
Swivel angle (B Axis)	±110°
Rotate angle (C Axis)	-90°~180°
Lubrication	Grease
Oil pressure	65 kg/cm2
Volume (LxWxH)	450x415x620mm
Weight	550kg(含上機組100kg)

加工一般公差	孔與孔中心距公差 ±0.15	繪圖	陳彥鈞	2011.02.22
>0 ±0.05	鑽孔、鉸孔公差 ±0.15	設計	胡志揚	2011.02.22
>6 ±0.10	±0.25	審校	黃祥峰	2011.02.22
>30 ±0.15	-0.05	核准	D.Y.C	2011.02.22
>120 ±0.20	角度±0.5°			
>400 ±0.30				
>1000 ±0.50				

日精精密機械股份有限公司
NEO PRECISION TECH. CO., LTD.

名稱	全自動一多向搖擺頭(32瓣爪)
圖號	A58L01-ACA

版次	座標	更改內容	修改者	日期

比例 1:5 材質